電梯配件訂購單

<u> </u>			年 月 日
	電梯形式:□客梯□貨梯□客貨梯□病床梯□油壓	涕	車廂軌道: KG/M
電梯主要規格	載重量: KG乘員: 人份 停樓數:	樓 停 F~ F	配重框軌道: KG/M
	鋼索掛比: 鋼索:	mm 條	總高: M
	速度: 煞車形式: 🗀		頂部距離(OH:) mm
	主機輪直徑:	斯近式 型	機坑深度: mm
	動力形式:□卷揚式□油壓式(底部懸吊式□側吊式□後吊式□直接式)		
	昇降路尺寸:寬mm深mm		行程 m/m
乘	外門板:毛絲面套,鏡面套,蝕花()套,烤漆()	套
	大框:□烤漆()套,□毛絲面套,□鏡面套,框幅: m/m		
	小框:□烤漆()套,□毛絲面套,□	□鏡面套,框	畐: m/m
	幕板:□毛絲面套,□鏡面套,幕板	高: m/m 框幅:	m/m
	門檻:□鋼製 □鋁製		
	出入口型式及尺寸: □CO □2S □	寬mm	吉mm
車	車廂尺寸:寬mm 深mm 高_	mm BG	: m/m
	車廂板:□烤漆()□毛絲面 □鏡面 □蝕花()□美耐板() mm		
	内門板:□烤漆()□毛絲面 □鏡面 □蝕花()□美耐板() 1	mm
	内門框:□烤漆() □毛絲面 □鏡面		
	天花板:□標準型型□豪華型型		
	照明電源:□110V □220V □50HZ □60HZ		
	車廂床台:□單層 □雙層 □單出入□ □雙出入□		
	車廂地板:□PVC()□花鋼板 □花紋不鏽鋼板 □花紋鋁板 □大理石()		
	安全邊:□機械式(□雙邊□單邊) □紅外線光幕 □電眼		
配	配重框:□不含 □含孔 WG: mm 配重塊: Kg塊		
重	配重框導輪:□不含□含 心軸直徑: mm 導輪直: mm 數量: 個		
上樑用導輪:□不含□含 心軸直徑: mm 導輪直: mm 數量: 個			固
其他附件	車廂導滑器:□伸縮式 □滾輪式	車廂緩衝器含座:□	不含□含□彈簧式 □油壓式
	配重緩衝器含座:□彈簧式 □油壓式	不鏽鋼扶手:□圓形	□扁平形 數量支
	配重框導滑器:□固定式□伸縮式□滾輪式	終點開關及支架:□	不含□含 數量支
	防撞板:□橡皮 □不鏽鋼 □木板	廂底電纜吊架:□不	含□含
	鋼索頭:□不含 □含 數量支	調速機:□不含 □含	M(左前、左後、右前、右後)
	不衡鍊條及吊架:□長M	_條mm	1 §
殘障 設備			
交貨日	期: 年 月 日 訂貨日期: 年	 月 日	服務編號:
	項註記: 檢驗: □製程檢驗□□	戊品檢驗 □裝箱點檢	工地名稱:
附帶資料:□組裝圖 □強度計算書			地址:
			負責人:
採購:	審核:	製表:	FM-16-04

FM-16-04